




AL419_V

Podkład na tworzywa sztuczne 1K, aerozol

Opis	Podkład na tworzywa sztuczne, aerozol, AUTOLUX® AL419 , to 1-komponentowy, szybko schnący i transparentny podkład, przeznaczony do aplikacji na podłożach z tworzyw sztucznych.	
Produkty	Podkład	AL419 <i>Autolux</i> Podkład na tworzywa sztuczne, aerozol
Przygotowanie podłoża	Podkład można aplikować na większości istniejących podłoży z tworzyw sztucznych stosowanych w przemyśle samochodowym, za wyjątkiem pewnych rodzajów tworzyw typu PE oraz tworzyw wrażliwych na działanie rozcieńczalników (PS). Do oczyszczenia powierzchni zastosować odpowiedni zmywacz do tworzyw sztucznych marki <i>Autolux</i> . Po oczyszczeniu dokładnie osuszyć wszystkie powierzchnie przeznaczone do aplikacji.	
	Produkt jest dostarczany w postaci gotowej do użycia. Przed użyciem należy wstrząsnąć pojemnik, co najmniej 1 minutę bezpośrednio przed użyciem. Po użyciu należy obrócić pojemnik do góry dnem i oczyścić dyszę.	
	Aplikacja Aplikować 2 pojedyncze warstwy zachowując dystans ok. 15 – 25 cm od lakierowanego elementu.	
	Odparowanie, w 20°C	Pomiędzy warstwami 2 minuty
	Czas schnięcia, w 20°C	Dalsza praca 10 minut
	Kolejny produkt Na podkład AL419 można aplikować kolory w systemie bazowym ALBC lub systemie jednowarstwowym o połysku bezpośrednim ALDG. Przed przystąpieniem do aplikacji warstwy koloru, należy zapoznać się z dedykowaną kartą techniczną. W przypadku, gdy wymagane jest uzyskanie większego wypełnienia, należy zastosować podkład wypełniający lub podkład epoksydowy marki <i>Autolux</i> .	
Lotne Związki Organiczne Limit zawartości LZO dla tego produktu (kategoria produktu: IIB.e) wynosi 840 g/l. Zawartość LZO w gotowym do użycia produkcie wynosi nie więcej niż 840 g/l. W zależności od sposobu zastosowania, zawartość LZO w gotowym produkcie może być niższa niż określona w Dyrektywie unijnej.		
Transport i magazynowanie Zapoznać się ze wskazówkami na etykiecie produktu. Temperatura magazynowania: 5 do 35°C. Przechowywać zgodnie z miejscowymi przepisami. Przechowywać w wydzielonym i zatwierdzonym obszarze. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od promieni słonecznych; w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu; z dala od niezgodnych materiałów (patrz rozdział 10 karty charakterystyki), napojów i jedzenia. Wyeliminować wszystkie źródła ognia. Trzymać oddzielnie od utleniaczy. Pojemnik powinien pozostać zamknięty i szczelny aż do czasu użycia. Pojemniki, które zostały otwarte muszą być ponownie uszczelnione i przechowywane w położeniu pionowym, aby nie dopuścić do wycieku substancji. Nie przechowywać w nieoznakowanych pojemnikach. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.		

Produkty wymienione w tym dokumencie są dedykowane wyłącznie do profesjonalnego zastosowania.

Produkty nie mogą być stosowane w inny sposób niż opisany. Informacje zawarte w tym dokumencie bazują na aktualnej wiedzy naukowej i technicznej i zobowiązują użytkownika do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu zapewnienia użycia produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. Przed użyciem produktu należy zapoznać się informacjami zawartymi w kartach charakterystyki poszczególnych produktów.

Data aktualizacji: 2014-04-14. Niniejsza edycja karty zastępuje wszystkie poprzednie wydania.

Strona 1 z 1

Marka AUTOLUX® oraz logo AUTOLUX® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy PPG Industries Ohio, Inc.

PPG Industries Poland Sp. z o.o., Automotive Refinish, Tel: +48 753 03 10, Fax: +48 753 03 13