


00695 SILICONE REMOVER SLOW



Jednoskładnikowy
gotowy do użycia



Przecierać papierem
lub tkaniną

Opis:

Odtłuszczacz oparty na mieszaninie nieagresywnych i wolno odparowujących rozpuszczalników.

Zastosowanie:

Usuwa silikony i doskonale odtłuszcza powierzchnie przeznaczone do lakierowania. Niezbędny w okresie letnim i w każdym innym czasie do dużych powierzchni.

Właściwości:

- Doskonały efekt antystatyczny / skuteczność czyszczenia
- Nieagresywny nawet wobec jednoskładnikowych gruntów

Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnia gotowa do lakierowania.

Sposób użycia:

Stosować czyściwo – tkaninę lub papier – według następujących zaleceń:

- przetrzeć powierzchnię tkaniną lub ręcznikiem papierowym nasączonym środkiem czyszczącym
- zanim produkt odparuje, wytrzeć do sucha czystą szmatką lub papierem

DIR 2004/42/CE: Przygotowanie i czyszczenie IIB/a-VOC produktów gotowych do użycia 850 g/l
Ten produkt gotowy do użycia zawiera nie więcej niż 806 g/l VOC (LZO)

Warstwy wierzchnie:

Na powierzchnię przygotowaną przy użyciu 00695 można nakładać każdy produkt lakierniczy.