


05500 SPAT-O-RAPID




Produkt gotowy
do użycia



1-2 warstwy



1-3 godz.
w 20°C



P500-600

Opis:

Szpachla nitro w tubie.

Zastosowanie:

Szpachla do drobnych napraw samochodów oraz motocykli; odpowiednia do wygładzania niewielkich defektów starych powłok nitro i termoplastycznych. Można również używać jej na duże powierzchnie nakładając cienkie warstwy szpachli.

Właściwości:

- Dobra siła wypełniania
- Nie marszczy się
- Łatwe nakładanie
- Łatwe szlifowanie
- Po nałożeniu lakieru nie są widoczne ślady szpachlowania

Przygotowanie powierzchni:

Stare powłoki:

Odtłuścić za pomocą 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

Powierzchnie wyszlifowane:

Bezpośrednie nakładanie.

Aplikacja:

Szpachlowanie: nakładać cienkie warstwy.

Produkt jest gotowy do użycia.

Odparowanie między warstwami: 20 min w 20°C.

Grubość pokrycia: 150-200 µ

Czas schnięcia:

W 20°C:

Cienkie powłoki: 1 godz. od ostatniego szpachlowania.

Grube powłoki: ok. 3 godz. od ostatniego szpachlowania.

Szlifowanie:

Szlifowanie na mokro papierem P500 w przypadku kolorów niemetalicznych.

Szlifowanie na mokro papierem P600 w przypadku dwuwarstwowych lakierów metalicznych.

Warstwy następne:

Można pokrywać dowolnym lakierem nawierzchniowym Lechler.